



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

### RFX-7615



|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Best Price               | nee                                                                                     |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                                                |
| Medium                   | antivries<br>diesel<br>olie<br>perslucht<br>water (drinkbaar)<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee                                                                                     |
| Oprollengte (m)          | 10                                                                                      |
| Slangdiameter inwendig   | 19mm(3/4")                                                                              |
| Lengte (m)               | >07-10                                                                                  |
| Aantal slangen           | 1(1xsingle)                                                                             |
| P range (bar)            | >1-21                                                                                   |
| Aandrijving              | hydraulische motor                                                                      |
| Materiaal                | RVS 304                                                                                 |
| P max (bar)              | 20                                                                                      |
| Blokkeerpal              |                                                                                         |
| Cycli                    | 50000                                                                                   |
| Installatiewijze         | 1<br>2<br>4<br>5                                                                        |
| Slangstop                | optie                                                                                   |
| Minimale Buigradius (mm) | 80                                                                                      |
| Inlaat                   | 1"BSP/M                                                                                 |
| Uitlaat                  | 3/4"BSP/F                                                                               |
| T max (°C)               | 100                                                                                     |
| Montage                  | vaste voetsteun                                                                         |
| Dichting                 | FPM (Viton)                                                                             |
| uitvoering               | open                                                                                    |
| Aansluiting Aandrijving  | niet van toepassing                                                                     |
| Overbrenging             |                                                                                         |
| Afwerking                | RVS 304                                                                                 |
| Slanggeleider            |                                                                                         |
| Toepassing               | industriel                                                                              |
| KG                       | 50                                                                                      |
| Kleur                    | nee                                                                                     |
| RFX7615                  |                                                                                         |