

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RCL-7636

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Best Price                | Nein                                                                    |
| Beschreibung              | Schlauchaufroller ohne Schlauch                                         |
| Medium                    | Benzin<br>Diesel<br>Druckluft<br>Druckluft<br>Wasser (kein Trinkwasser) |
| mit Schlauch geliefert    | nein                                                                    |
| Schlauchlänge (m)         | 15                                                                      |
| Schlauch innendurchmesser | 25mm(1")                                                                |
| Länge (m)                 | >10-15                                                                  |
| Anzahl Schläuche          | 1(1xsingle)                                                             |
| P range (bar)             | >180-300                                                                |
| Antrieb                   | Elektromotor                                                            |
| Material                  | Stahl                                                                   |
| P max (bar)               | 210                                                                     |
| Arretierung               | Optional                                                                |
| Zyklus                    | 20000                                                                   |
| Installation methode      | 4<br>2<br>1<br>5                                                        |
| Schlauchstopper           | Option                                                                  |
| Biegeradius (mm)          |                                                                         |
| AnschlussEinlass          | 25mm(1")NPT                                                             |
| Anschluss Auslass         | 25mm(1")NPT                                                             |
| T max (°C)                | 99                                                                      |
| Montage                   |                                                                         |
| Dichtungen                | Aflias                                                                  |
| Modell                    | offenes Modell                                                          |
| AnschlussAuslass          | 230VAC motor explosionsgeschützt                                        |
| bertragung                | Antrieb durch übertragung                                               |
| Ausführung                | Pulverbeschichtung                                                      |
| Rollenführung             | Optional                                                                |
| Anwendung                 | industrial                                                              |
| KG                        | 30                                                                      |
| Farbe                     | Blau                                                                    |
| RCL7636                   |                                                                         |