



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RCK-4405



|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Description                    | enrouleur de cable de mise a la terre         |
| Type d'enrouleur               | enrouleur de cable de mise a la terre         |
| Nombre de conducteurs          | 1                                             |
| Section de conducteurs (mm²)   | 4                                             |
| Longueur (m)                   | >05-10                                        |
| Longueur de câble max (m)      | 10                                            |
| Max Volt (V)                   | 1000                                          |
| Max Amp (A)                    | 60                                            |
| Câble prémonté                 | oui                                           |
| Type de câble                  | câble en acier inoxydable à revêtement hytril |
| Entrainement                   | ressort                                       |
| Cliquet de blockage            | oui                                           |
| Classe IP                      | IP54                                          |
| Matériaux                      | acier                                         |
| Modèle                         | ouvert                                        |
| Puissance (enroulé)-(Watt)     | pasapplicable                                 |
| Puissance (déroulé)-(Watt)     | pasapplicable                                 |
| Température (°C)               | -5/40                                         |
| Application                    | industrial                                    |
| Protection thermique           | non                                           |
| overhang (m)                   |                                               |
| Guide à rouleaux               | oui                                           |
| Mouvement de l'enrouleur       | fixe<br>mouvement                             |
| Finition                       | revêtement poudreux                           |
| Couleur                        | Bleu (RAL 5005)                               |
| Nombre de Cycles               | 20000                                         |
| Diamètre externe du câble (mm) | 4                                             |
| Hauteur(mm)                    | 305                                           |
| Largeur(mm)                    | 102                                           |
| Profondeur(mm)                 | 279                                           |
| Kg                             | 8                                             |
| Extrémité du câble             | Atex borne                                    |
| Position d'installation        | 1-5                                           |
| RCK4405                        |                                               |