

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RFX-3076

| | |
|--------------------------|--|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | diesel perslucht water (drinkbaar) water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 10 |
| Slangdiameter inwendig | 19mm(3/4") |
| Lengte (m) | >07-10 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >1-21 |
| Aandrijving | veer |
| Materiaal | RVS 304 |
| P max (bar) | 20 |
| Blokkeerpal | |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 1 2 4 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 130 |
| Inlaat | 1/2"BSP/M |
| Uitlaat | 1/2"BSP/F |
| T max (°C) | 100 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting | FPM (Viton) |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | |
| Afwerking | RVS 304 |
| Slanggeleider | |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 18 |
| Kleur | nee |
| RFX3076 | |

